

Het afdekken van silo's is altijd een tijdrovende opgave, maar van onschatbare waarde. We hebben immers veel energie gestoken in goede voederwinning.

Het conserveren van kuilvoer zoals gras en andere voedergewassen is van enorme betekenis voor de

huidige veehouderij. GIJS werkt met betrouwbare folies van de RKW Groep.

www.rkw-group.com/hytidouble. Wij helpen je graag met het juiste advies om de folie te kiezen die bij jouw werkwijze past.

Teschnische gegevens	Texaleen Alpha Plus	Ultraleen Super Strong
Dikte:	150 mu	170 mu
Breuk/scheurweerstand (lengte):	25 MPA	26 MPA
Breuk/scheurweerstand (dwars):	26 MPA	27 MPA
Rek bij Breuk (lengte):	650%	650%
Rek bij breuk (dwars):	800%	800%
Kracht bij scheuren (lengte):	37 N/cm	44 N/cm
Kracht bij scheuren (dwars):	39 N/cm	46 N/cm
Kogelvalwaarde:	660 g	700 g
Zuurstofdichtheid (cm3/m2):	180	150



“Om de kwaliteit van het ruwvoer te behouden zijn onderfolie en (bij sleufsilos) wandfolie van belang. Deze hebben we uiteraard ook in ons assortiment.”